

BENNE TP CALORIFUGEE



Descriptif standard

Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg: 200) avec graisseur

Fond ép.5mm CALORIFUGE* avec flancs cassés

- traverses en UTP 60x90x60 ép.5mm
- espacements entre traverses: tous les 290mm

Côtés ép.4mm CALORIFUGE*

- montants en UTP 6080x60 ép.4mm
- espacements entre montants: 670mm
- rive en tube 100x100 ép.4mm

Panneau avant plein ép.4mm CALORIFUGE*

- échelle d'accès

Porte arrière 2 vantaux ép.4mm CALORIFUGE*

- déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

*CALORIFUGEAGE

- réalisation de supports pour doublage tôle du calorifugeage (soudures bouchons)
- fourniture et pose de panneaux rigide de laine de roche ép.60mm
- doublage en tôle acier ép.2mm sur côtés
- doublage en tôle acier ép.3mm sur fond et panneau avant

Finitions "haute qualité"

- 2 couches de laque Polyuréthane
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane



Dimensions utiles STANDARD*

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PTAC porteur
4500 à 5500	2300	600	19T à 32T
5000 à 6500	2300	800	26T à 32T
5500 à 6500	2300	1000	32T

**Une isolation haute performance
= la mousse Polyuréthane**

* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

* Nous nous adaptions à votre porteur

BENNE TP CALORIFUGEE

Exemple options*



Portillon charbonnier



Bâchage Ignifuge CRAMARO SCARR-LAB®



Bâchage Ignifuge par enrouleur avec coffre démontable



Porte outils (x3)



Bâchage Ignifuge type accordéon avec coffre démontable



Casquette protégé cabine



Porte à relevage hydraulique (type guillotine)



Renforcé pour le transport d'engins



Porte universelle



Plancher renforcé HARDOX®

Options* : voir tableau des options

Une qualité de finition supérieure

- Dégraissage par phosphatation
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane
- Un large choix de teinte sans surcoût

* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques
* Nous nous adaptons à votre porteur